

**GEL ZA DEKAPIRANJE INOX-a****Tehničke Informacije****Art. 200801 kg 10****Kemijsko fizičke karakteristike**

Kemijska klasifikacija	- mješavina anorganskih kiselina
Fizičko stanje	- gel
Otapanje u vodi	- topljivo u potpunosti
Boja	- bezbojno
pH	- $1 \pm 1$
Gustoća	- $1,38 \pm 0,01\text{g/ml}$

**Korištenje**

Proizvod u gelu posebno formuliran za dekapiranje materijala od nehrđajućeg čelika. Mješavina anorganskih kiselina omogućava uklanjanje oksidnog sloja koji se prirodno stvara na metalnim površinama koje se ne mogu tretirati uklanjanjem.

**Upute za korištenje i doziranje**

Prije postupka uklanjanja, prethodno je potrebno odmastiti površinu koja se želi obraditi. Proizvod ravnomjerno nanesti na površinu uz pomoć kista ili četke. Tako nanešeni proizvod ostavi se djelovati oko 1h ovisno o vrsti oksida koji je potrebno ukloniti. Nakon uklanjanja, kako bi se olakšalo potpuno odstranjivanje prljavštine površinu isprati vodom po mogućnosti s visokim pritiskom.

**Mjere opreza:**

Izbjegavati kontakt sa očima. Držati se u svakom slučaju savjeta iz STL-a.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.1 19/06/2014