

**TEKUĆE SREDSTVO ZA DEKAPIRANJE INOX-a****Tehničke Informacije****Art. 200793 kg 30****Kemijsko fizičke karakteristike**

Kemijska klasifikacija	- kisela otopina
Fizičko stanje	- tekuće
Miris	- karakterističan
Otapanje u vodi	- topljivo u potpunosti
Boja	- bezbojno
pH	- oko 1
Gustoća	- 1,220 ± 0,015g/ml

**Korištenje**

Tekuće sredstvo za dekapiranje površina od inox-a, mješavina anorganskih kiselina koja omogućuje uklanjanje oksidnog sloja formiranog na površini nehrđajućih čelika.

**Upute za korištenje i doziranje**

Prije postupka uklanjanja, prethodno je potrebno odmastiti površinu koja se želi obraditi. Razrijediti proizvod s vodom u koncentraciji od 50 % te raditi na temperaturi od 20 °C – 30 °C. Vrijeme uranjanja materijala ovisi o vrsti oksida koju je potrebno ukloniti.

Nakon uklanjanja, kako bi se olakšalo potpuno odstranjivanje prljavštine površinu isprati vodom po mogućnosti s visokim pritiskom.

**Mjere opreza:**

Izbjegavati kontakt sa očima. Držati se u svakom slučaju savjeta iz STL-a.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.1 19/06/2014