

LUBOCAT 240L

TERMO STABILNO ULJE ZA VODILICE

Tehničke Informacije

Art. 200821 LIT. 25

Kemijsko fizičke karakteristike

	Tipična vrijednost	jd. mjere	metoda
Izgled pri 25°C	čisto smeđe		ASTM D 97
Točka dok post. tekuće	-9	°C	ASTM D 445
Viskozitet pri 40°C	460	mm ² /s	ASTM D 2270
Indeks viskoziteta	95		ASTM D 1298
Točka zapaljivosti	285	°C	ASTM D 92
Topljivost u vodi	nije topljivo		

Korištenje

Posebno formuliran proizvod za podmazivanje vodilica, izrađen od rafiniranih mineralnih ulja sa visoko stabilnim termo - oksidnim svojstvima, koji omogućuju njegovo korištenje u operacijama koje zahtijevaju visoke temperature. Njegova kemijska inercija prema metalima i njegova niska točka dok postaje tekuće, omogućuju korištenje LUBOCAT 240L u širokom spektru za općenito podmazivanje.

Upute za korištenje i doziranje

Koristi se nerazrijeđeno direktno na vodilicama.

Mjere opreza:

Izbjegavati dodir sa očima. U slučaju dodira sa očima ispirati sa puno vode. Držati se u svakom slučaju savjeta iz STL-a.

Skladištenje i trajnost:

Skladištiti na suhom i hladnom mjestu, udaljeno od drugih zapaljivih proizvoda i toplinskih izvora te sunčanih zraka. Zaštiti od samrzavanje.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.3 19/06/2014